



Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, mobil: 608 855 364

e-mail: brno@microwell.cz

Kancelář Praha, Hlavní 1195, 251 68 Sulice – Hlubočinka, mobil: 773 621 599

e-mail: praha@microwell.cz

ZODPOVĚDNÁ OSOBA ZA KOMODITU TČ: Ing. Ondřej Štefka, tel. 608 855 364, email: stefka@microwell.cz







Platný od: 1. 2. 2021

Záruční doba: 2 roky

Ceník bazénových tepelných čerpadel MICROWELL - HP

Bazénová tepelná čerpadla MICROWELL - řada HP GREEN				
	Typové označení	Stručný popis	Cena v Kč bez DPH (MONOBLOK)	Cena v Kč bez DPH (SPLIT)
HP GREEN ON/OFF		HP 1000 GREEN COMPACT topný výkon 9,8 kW, titanový tepelný výměník, účinnost COP až 6,5; pracovní rozsah 0°C...+40°C, chladivo R32, antikorozní úprava, chlazení/topení, pro bazény do 40m ³ , energetická třída A++,	29 900	37 000
		HP 1400 GREEN COMPACT topný výkon 14,2 kW, titanový tepelný výměník, účinnost COP až 6,5; pracovní rozsah 0°C...+40°C, chladivo R32, antikorozní úprava, chlazení/topení, pro bazény do 60m ³ , energetická třída A++,	38 500	44 300
HP GREEN INVERTER		HP 1100 COMPACT GREEN Inverter Pro topný výkon 10,8 kW, titanový tepelný výměník, účinnost COP až 15; pracovní rozsah -15...+40°C, chladivo R32, antikorozní úprava, chlazení/topení, pro bazény do 40m ³ , energetická třída A++,	38 500	54 300
		HP 1500 COMPACT GREEN Inverter Pro topný výkon 15 kW, titanový tepelný výměník, účinnost COP až 15; pracovní rozsah -15...+40°C, chladivo R32, antikorozní úprava, chlazení/topení, pro bazény do 60m ³ , energetická třída A++,	55 600	65 100
		HP 1700 COMPACT GREEN Inverter Pro topný výkon 17 kW, titanový tepelný výměník, účinnost COP až 15; pracovní rozsah -15...+40°C, chladivo R32, antikorozní úprava, chlazení/topení, pro bazény do 80m ³ , energetická třída A++,	62 200	71 400
		HP 2100 COMPACT GREEN Inverter Pro topný výkon 21 kW, titanový tepelný výměník, účinnost COP až 15; pracovní rozsah -15...+40°C, chladivo R32, antikorozní úprava, chlazení/topení, pro bazény do 100m ³ , energetická třída A++,	75 800	100 000
		HP 2700 COMPACT GREEN Inverter Pro topný výkon 27 kW, titanový tepelný výměník, účinnost COP až 15; pracovní rozsah -15...+40°C, chladivo R32, antikorozní úprava, chlazení/topení, pro bazény do 120m ³ , energetická třída A++,	92 900	108 600

Bazénová tepelná čerpadla MICROWELL - řada HP

Bazénová tepelná čerpadla MICROWELL - řada HP					
Typové označení		Stručný popis	Cena v Kč bez DPH (MONOBLOK)	Cena v Kč bez DPH (SPLIT)	
HP ON/OFF		HP 1000 COMPACT Omega	topný výkon 9,7-13,1 kW , titanový tepelný výměník, účinnost COP až 7,01; pracovní rozsah -15+40°C, chladivo R410A, antikoroziční úprava, chlazení/topení, pro bazény do 40m ³ , energetická třída A++	37 200	37 200
		HP 1100 COMPACT Premium	topný výkon 10,3-13,9 kW , titanový tepelný výměník, účinnost COP až 7,9; pracovní rozsah -15+40°C, chladivo R410A, antikoroziční úprava, chlazení/topení, pro bazény do 40m ³ , energetická třída A++	50 000	50 000
		HP 2300 COMPACT	topný výkon 20,9 - 27,2 kW , titanový tepelný výměník, účinnost COP až 7,6; pracovní rozsah -15+40°C, chladivo R410A, antikoroziční úprava, chlazení/topení, pro bazény do 80m ³ , energetická třída A++,	85 800	85 800
		HP 2400 COMPACT Premium	topný výkon 22,2 - 28,8 kW , titanový tepelný výměník, účinnost COP až 8,5; pracovní rozsah -15+40°C, chladivo R410A, antikoroziční úprava, chlazení/topení, pro bazény do 80 m ³ , energetická třída A++,	100 000	100 000
		HP 2800 COMPACT	topný výkon 25,8 - 33,5 kW , titanový tepelný výměník, účinnost COP až 7,6; pracovní rozsah -15+40°C, chladivo R410A, antikoroziční úprava, chlazení/topení, pro bazény do 120m ³ , energetická třída A++,	100 000	100 000
		HP 3000 COMPACT Premium	topný výkon 27,4 - 35,5kW , titanový tepelný výměník, účinnost COP až 8,5; pracovní rozsah -15+40°C, chladivo R410A, antikoroziční úprava, chlazení/topení, pro bazény do 120m ³ , energetická třída A++	118 600	118 600

