



MICROWELL CZ










Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava - Mar.Hory, tel.: 596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608855364
e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno - Bohunice, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 777 550 482
e-mail: klimatizace@microwell.cz

Kancelář Praha, Mezi Vodami 17a, 143 00, Praha 4, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599,
e-mail: praha@microwell.cz

Ceník bazénových odvlhčovačů a tepelných čerpadel MICROWELL

platný od: 1.6. 2011
záruka 2 roky

Typové označení	Stručný popis	Cena v Kč bez DPH
Nástěnné bazénové odvlhčovače		
	DRY 300 PLASTIK nástěnný bazénový odvlhčovač pro odvlhčení bazénu s plochou vodní hladiny maximálně 30 m ² , sklolaminátový kryt, mechanický regulátor vlhkosti	49.900,-
	DRY 500 PLASTIK nástěnný bazénový odvlhčovač pro odvlhčení bazénu s plochou vodní hladiny maximálně 60 m ² , sklolaminátový kryt, mechanický regulátor vlhkosti	73.900,-
	DRY 300 SILVER <i>doprodej!</i> nerezový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 30 m ² , nerezový kryt (nevhodný do chlor.prostor), digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	65.900,-
	DRY 500 SILVER <i>doprodej!</i> nerezový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 60 m ² , nerezový kryt (nevhodný do chlor.prostor), digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	97.900,-
	DRY 300 METAL kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 30 m ² , kovový kryt s 3 vrstevným protikoročním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	62.900,-
	DRY 500 METAL kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 60 m ² , kovový kryt s 3 vrstevným protikoročním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	91.900,-
	DRY 800 METAL kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 80 m ² , kovový kryt s 3 vrstevným protikoročním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	112.900,-
	DRY 1200 METAL kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 100 m ² , kovový kryt s 3 vrstevným protikoročním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	131.900,-
Tepelná bazénová čerpadla		
	HP 500 Tepelné čerpadlo pro ohřev vody v bazénu, optimální pro bazény do 25m ³ , titanový výměník s doživotní zárukou, digitální ovládací panel	31.860,-
	HP 800 Tepelné čerpadlo pro ohřev vody v bazénu, optimální pro bazény do 40m ³ , titanový výměník s doživotní zárukou, digitální ovládací panel	39.420,-



MICROWELL CZ










Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava - Mar.Hory, tel.: 596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608855364
e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno - Bohunice, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 777 550 482
e-mail: klimatizace@microwell.cz

Kancelář Praha, Mezi Vodami 17a, 143 00, Praha 4, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599,
e-mail: praha@microwell.cz

Ceník příslušenství bazénových odvlhčovačů MICROWELL DRY

platný od: 1.6. 2011
záruka 2 roky

Typové označení	Stručný popis	Cena v Kč bez DPH
Doplňkové příslušenství		
	DRY EASY 200 bezdrátový dálkový ovladač vlhkosti s termostatem, jednosměrná komunikace, 433 MHz, vysílač baterie 2x1,5 V AAA, přijímač 230 V	5.900,-
	DRY EASY 200 T vysílač	3.400,-
	DRY EASY 200 R přijímač	2.500,-
	DRY PRECISION 100 bezdrátový dálkový ovladač vlhkosti a teploty, obousměrná komunikace, 2,4 GHz, vysílač baterie 2x1,5 V AA, přijímač 230 V, zabudovaný záznamník vlhkosti a teploty	14.900,-
	DRY PRECISION T vysílač	8.800,-
	DRY PRECISION R přijímač	6.100,-
	DRY 300 v teplovodní vložka o výkonu 2000 W pro napojení na teplovodní vytápěcí systém (90/70°C)	3.900,-
	DRY 500 v, DRY 800 v, DRY 1200 v teplovodní vložka o výkonu 4000 W pro napojení na teplovodní vytápěcí systém (90/70°C)	4.900,-
	DRY 300 s mobilní stojan pro montáž odvlhčovače na podlahu, nosnost 60 kg	2.600,-
	DRY 500 s mobilní stojan pro montáž odvlhčovače na podlahu, nosnost 90 kg	2.700,-
	DRY 300 p potrubní nástavce pro montáž odvlhčovače za stěnu, průřez 615/545 x 65	3.900,-
	DRY 500 p potrubní nástavce pro montáž odvlhčovače za stěnu, průřez 1075/1005 x 65	5.900,-
	DRY 800 p, DRY 1200 p potrubní nástavce pro montáž odvlhčovače za stěnu, průřez 700 x 100	2.900,-
	VALVE solenoidový přímoovládaný mosazný ventil pro uzavírání teplovodní vložky s napájením 230 V	5.100,-
	300 MB sada mřížek (výfuková + sací) - bílá, průřez 615/545 x 65	2.200,-
	500 MB sada mřížek (výfuková + sací) - bílá, průřez 1075/1005 x 65	3.200,-
	800 MB, 1200 MB sada mřížek (výfuková + sací) - bílá, do průřezu 700 x 100	3.800,-
	300 MN sada mřížek (výfuková + sací) - nerezová, do průřezu 615/545 x 65	2.700,-
	500 MN sada mřížek (výfuková + sací) - nerezová, do průřezu 1075/1005 x 65	3.900,-