



# MICROWELL CZ









**Kancelář Ostrava**, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava - Mar.Hory, tel.: 596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608855364  
e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

**Kancelář Brno**, Bohunická 81, 619 00, Brno - Bohunice, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333  
e-mail: klimatizace@microwell.cz

**Kancelář Praha**, Mezi Vodami 17a, 143 00, Praha 4, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599,  
e-mail: praha@microwell.cz

## Ceník bazénových odvlhčovačů MICROWELL DRY

platný od: 15.10. 2009  
záruka 2 roky

Typové označení	Stručný popis	Cena v Kč bez DPH
<b>Nástěnné bazénové odvlhčovače</b>		
	<b>DRY 300 PLASTIK</b> nástěnný bazénový odvlhčovač pro odvlhčení bazénu s plochou vodní hladiny maximálně 30 m <sup>2</sup> , sklolaminátový kryt, mechanický regulátor vlhkosti	<b>49.900,-</b>
	<b>DRY 500 PLASTIK</b> nástěnný bazénový odvlhčovač pro odvlhčení bazénu s plochou vodní hladiny maximálně 60 m <sup>2</sup> , sklolaminátový kryt, mechanický regulátor vlhkosti	<b>73.900,-</b>
	<b>DRY 300 SILVER</b> nerezový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 30 m <sup>2</sup> , nerezový kryt (nevhodný do chlor.prostor), digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	<b>65.900,-</b>
	<b>DRY 500 SILVER</b> nerezový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 60 m <sup>2</sup> , nerezový kryt (nevhodný do chlor.prostor), digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	<b>97.900,-</b>
	<b>DRY 300 METAL</b> kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 30 m <sup>2</sup> , kovový kryt s 3 vrstevným protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	<b>62.900,-</b>
	<b>DRY 500 METAL</b> kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 60 m <sup>2</sup> , kovový kryt s 3 vrstevným protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	<b>91.900,-</b>
	<b>DRY 800 METAL</b> kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 80 m <sup>2</sup> , kovový kryt s 3 vrstevným protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	<b>112.900,-</b>
	<b>DRY 1200 METAL</b> kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 100 m <sup>2</sup> , kovový kryt s 3 vrstevným protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	<b>131.900,-</b>



# MICROWELL CZ












**Kancelář Ostrava**, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava - Mar.Hory, tel.: 596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608855364  
e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

**Kancelář Brno**, Bohunická 81, 619 00, Brno - Bohunice, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333  
e-mail: klimatizace@microwell.cz

**Kancelář Praha**, Mezi Vodami 17a, 143 00, Praha 4, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599,  
e-mail: praha@microwell.cz

## Ceník příslušenství bazénových odvlhčovačů MICROWELL DRY

platný od: 29.7. 2010  
záruka 2 roky

Typové označení	Stručný popis	Cena v Kč bez DPH
<b>Doplňkové příslušenství</b>		
	<b>DRY EASY 100</b> bezdrátový dálkový ovladač vlhkosti, vysílač baterie 2x1,5 V AAA, přijímač 230 V	<b>4.900,-</b>
	<b>DRY EASY 200</b> bezdrátový dálkový ovladač vlhkosti s termostatem, vysílač baterie 2x1,5 V AAA, přijímač 230 V	<b>6.100,-</b>
	<b>DRY PRECISION 100</b> bezdrátový dálkový ovladač vlhkosti a teploty, vysílač baterie 2x1,5 V AA, přijímač 230 V, zabudovaný záznamník vlhkosti a teploty	<b>14.200,-</b>
	<b>DRY 300 v</b> teplovodní vložka o výkonu 2000 W pro napojení na teplovodní vytápěcí systém (90/70°C)	<b>4.000,-</b>
	<b>DRY 500 v</b> teplovodní vložka o výkonu 4000 W pro napojení na teplovodní vytápěcí systém (90/70°C)	<b>5.000,-</b>
	<b>DRY 300 s</b> mobilní stojan pro montáž odvlhčovače na podlahu	<b>1.700,-</b>
	<b>DRY 500 s</b> mobilní stojan pro montáž odvlhčovače na podlahu	<b>2.000,-</b>
	<b>DRY 300 p</b> potrubní nástavce pro montáž odvlhčovače za stěnu	<b>3.000,-</b>
	<b>DRY 500 p</b> potrubní nástavce pro montáž odvlhčovače za stěnu	<b>4.200,-</b>
	<b>VALVE</b> solenoidový přímoovládaný mosazný ventil pro uzavírání teplovodní vložky s napájením 230 V	<b>5.100,-</b>
	<b>DRY - 2SH</b> digitální vlhkostat pro montáž do panelu, externí snímač vlhkosti s káblem 1,5 m	<b>2.500,-</b>
	<b>DRY - J10</b> mechanický vlhkostat pro montáž do panelu	<b>1.200,-</b>
	<b>GASMAN CL2</b> detektor vzdušného volného chlóru CL2, lithiová baterie + nabíječka, zabudovaný záznamník koncentrace CL2	<b>21.600,-</b>