



MICROWELL CZ



Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava - Mar.Hory, tel.: 596638227, fax: 596621263, mobil: e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333 e-mail: klimatizace@microwell.cz



Kancelář Praha, Mezi Vodami 17a, 143 00, Praha 4, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599, e-mail: praha@microwell.cz

Ceník průmyslových a bytových odvlhčovačů

platný od: červen 2010
záruka 2 roky

Typové označení	Stručný popis	Cena v Kč bez DPH	
Průmyslové odvlhčovače			
	T20	mobilní průmyslový odvlhčovač, výkon odvlhčení 20 litrů/24hod. (35°C/95%RV), příkon 0,6 kW, rozměry 320x560x500mm (š x h x v), hmotnost 27kg	30.900,-
	T30	mobilní průmyslový odvlhčovač, výkon odvlhčení 30 litrů/24hod. (35°C/95%RV), příkon 0,6 kW, rozměry 870x420x545mm, hmotnost 34kg	36.200,-
	T40	mobilní průmyslový odvlhčovač, výkon odvlhčení 40 litrů/24hod. (35°C/95%RV), příkon 0,65/2 kW, rozměry 395x790x500 mm, hmotnost 37kg	41.600,-
	TE40	mobilní průmyslový odvlhčovač, výkon odvlhčení 40 litrů/24hod. (35°C/95%RV), příkon 0,65/2 kW, rozměry 395x790x500mm, hmotnost 37kg, elektrické topení	43.400,-
	T60	mobilní průmyslový odvlhčovač, výkon odvlhčení 60 litrů/24hod. (35°C/95%RV), příkon 0,7/2 kW, rozměry 615x620x860mm, hmotnost 49kg	49.700,-
	TE60	mobilní průmyslový odvlhčovač, výkon odvlhčení 60 litrů/24hod. (35°C/95%RV), příkon 0,7/2 kW, rozměry 615x620x860mm, hmotnost 49kg, elektrické topení	51.500,-
	T90	mobilní průmyslový odvlhčovač, výkon odvlhčení 90 litrů/24hod. (35°C/95%RV), příkon 1,2/2 kW, rozměry 580x620x830mm, hmotnost 55kg	62.100,-
	TE90	mobilní průmyslový odvlhčovač, výkon odvlhčení 90 litrů/24hod. (35°C/95%RV), příkon 1,2/2 kW, rozměry 580x620x830mm, hmotnost 55kg, elektrické topení	63.900,-
	T120	mobilní průmyslový odvlhčovač, výkon odvlhčení 120 litrů/24hod. (35°C/95%RV), příkon 1,4/2 kW, rozměry 580x620x1040mm, hmotnost 60kg	73.200,-
	TE120	mobilní průmyslový odvlhčovač, výkon odvlhčení 120 litrů/24hod. (35°C/95%RV), příkon 1,4/2 kW, rozměry 580x620x1040mm, hmotnost 60kg, elektrické topení	75.200,-

společné parametry: pracovní vlhkost 30-95 % RV, pracovní teplota 0-35°C, Ekologické chladivo R 407C, napětí 230/50 V/Hz

Bytové odvlhčovače			
	MDF3-20DEN3	kondenzační odvlhčovač s digit.zobrazováním požadované vlhkosti, s prachovým filtrem, výkon odvlhčení 20 litrů/24hod. (30°C/80%RV), rozměry 340x480x235mm, hmotnost 13,5 kg	5.200,-
	DD122FWMK3	adsorbční bezkompresorový tichý odvlhčovač, může dosahovat nižší vlhkosti, účinný i při nízkých teplotách, výkon 7 l/24hod.(20°C/60%RV), s ionizátorem, s filtrem proti bakteriím, s el. pohyb.lamelami, 465x290x175 mm, 6kg	6.600,-